SICILIANO
RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI S.a.s.

www.stefanosiciliano.it

DEPURAZIONE ACQUE CIVILI ED INDUSTRIALI
SISTEMI DI DISINFEZIONE
FORNITURE INDUSTRIALI
TRATTAMENTO ACQUE PRIMARIE

EMEC S.r.l.
Via Donatori di sangue, 1 – VAZIA di RIETI (RI)
Tel 0746.220927 – Fax 0746.220929

e-mail info@emec.it – ***www.emec.it***

POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE PORTATE DA 5 A 60 LITRI/H E PRESSIONI FINO A 25 BAR:

POMPE A MONTAGGIO VERTICALE

POMPE A MONTAGGIO ORIZZONTALE CON REGOLAZIONE MECCANICA DELLA SINGOLA INIEZIONE

VERSIONE ANALOGICA - VERSIONE DIGITALE

CO: Portata costante **CL:** con controllo di livello

PV: Funzionamento proporzionale con divisore di impulsi

PVM: Funzionamento proporzionale con moltiplicatore di impulsi

IC: Funzionamento proporzionale ad un segnale analogico esterno 0-20 mA o 4-20 mA

IS: Funzionamento proporzionale ad ogni segnale corrisponde una iniezione

MAN: Portata costante, frequenza impulsi programmabile

EXT: Funzionamento proporzionale a segnale esterno in mA, mV o V. Funzioni di divisione e moltiplicazione impulsi

PH: Completa di strumento pH, funzionamento proporzionale, un set point di intervento

RH: Completa di strumento Redox, funzionamento proporzionale, un set point di intervento

CL: Completa di strumento Cloro Libero, funzionamento proporzionale, un set point di intervento

EN: Timer settimanale con 16 programmi giornalieri

STRUMENTI DI CONTROLLO: VERSIONE ANALOGICA - VERSIONE DIGITALE

LPH: Strumento misura e regolazione pH o Redox

LCL: Strumento misura e regolazione di Cloro Libero

LCD: Strumento misura e regolazione di Conducibilità

LTORB: Strumento di misura Torbidità

LPHRH: Strumento pH e Redox

LPHCL: Strumento pH e Cloro

WQC - CCS: Strumento a microprocessore per pH, Redox, Cloro libero, Temperatura uscita porta seriale

CONTATORI LANCIA IMPULSI

SONDE PH – REDOX - CLORO LIBERO – TORBIDITA' – CONDUCIBILITÀ – TEMPERATURA

ACCESSORISTICA– STAZIONI DOSAGGIO PREASSEMBLATE